



# BRUTALE RR

NEW  
COLOR '23



BIANCO SURREALE/  
ROSSO FUOCO



ROSSO FUOCO/  
NERO INTENSO

E10

SOLO BENZINA SENZA PIOMBO  
ETANOLO FINO AL 10% DI VOLUME

## MOTORE

Tipo  
Distribuzione

Cilindrata totale  
Rapporto di compressione  
Avviamento  
Alesaggio per corsa  
Potenza max. a giri/min (all'albero)  
Coppia massima giri/min

Raffreddamento  
Accensione - Iniezione

Sistema cambio elettronico

Frizione

Cambio velocità

Rapporti primaria  
Rapporti cambio

Prima velocità  
Seconda velocità  
Terza velocità  
Quarta velocità  
Quinta velocità  
Sesta velocità

Rapporto finale di trasmissione

## IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto  
Alternatore  
Batteria

## DIMENSIONI E PESO

Interasse  
Lunghezza totale  
Larghezza max.  
Altezza sella  
Altezza min. da terra  
Avancorsa  
Peso a secco  
Capacità serbatoio carburante

## PRESTAZIONI

Velocità max.\*  
Accelerazione\*

Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole  
Doppio albero a camme in testa, con tenditore meccanico e bicchierini DLC  
798 cm<sup>3</sup>  
13,3:1  
Elettrico  
79 mm x 54,3 mm  
103 kW (140 CV) a 12.300 giri/min  
87 Nm (8,87 kgm) a 10.250 giri/min

A liquido e olio con radiatori separati  
Sistema integrato di accensione-iniezione MVICS 2.1 (Motor & Vehicle Integrated Control System) con sei iniettori. Centralina di controllo motore Eldor Nemo 2.1; corpo farfallato diametro 50 mm full ride by wire Mikuni; bobine pencil-coil dotate di tecnologia "ion-sensing", controllo della detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe. Traction control ad 8 livelli di intervento con sensore di inclinazione.

MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down)

Multidisco in bagno d'olio a comando idraulico con dispositivo antisaltellamento meccanico

Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa  
22/41

13/37  
16/34  
18/32  
19/30  
21/30  
22/29  
16/41

12 V  
350 W a 5.000 giri/min  
12 V - 8,5 Ah

1.400 mm  
2.045 mm  
875 mm  
830 mm  
135 mm  
103,5 mm  
175 kg  
16,5 l

244,0 km/h  
0-100 km/h in 3.45 s 0-200 km/h in 9.90 s

## TELAIO

Tipo  
Materiale piastre fulcro forcellone

## SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipo

Ø Steli  
Escursione ruota

## SOSPENSIONE POSTERIORE

Tipo

Materiale forcellone monobraccio  
Escursione ruota

## FRENI

Anteriore

Pinza freno anteriore  
Posteriore  
Pinza freno posteriore

Sistema ABS

## CERCHI

Anteriore: Materiale / dimensioni  
Posteriore: Materiale / dimensioni

## PNEUMATICI

Anteriore  
Posteriore

## CARROZZERIA

Materiali

## CONTENUTI

Contenuti esclusivi

## OPTIONAL

## EMISSIONI

Norma ambientale  
Consumo carburante combinato  
Emissioni di CO<sub>2</sub>

Tubolare a traliccio in acciaio ALS  
Lega di alluminio

Forcella Marzocchi oleodinamica a steli rovesciati con trattamento DLC, foderi anodizzati e sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione, in compressione e del precarico molla  
43 mm  
125 mm

Progressiva, monoammortizzatore Sachs regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla  
Lega di alluminio  
130 mm

A doppio disco flottante (Ø 320 mm) con fascia frenante e flangia in acciaio Radiale Brembo a 4 pistoncini (Ø 32 mm)  
A disco in acciaio (Ø 220 mm)  
Brembo a 2 pistoncini (Ø 34 mm)

Continental MK100 con RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) e con funzione cornering

Lega di alluminio 3,50" x 17"  
Lega di alluminio 5,50" x 17"

120/70 - ZR 17 M/C (58 W)  
180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

Termoplastici

Ammortizzatore di sterzo con sistema di regolazione manuale su 8 livelli - MV Ride App  
Sensore GPS - Bluetooth - Cruise control  
Launch control - FLC (Front Lift Control)  
Mobisat antifurto con geolocalizzazione

Visita il nostro sito per conoscere tutta la gamma delle parti speciali disponibili

Euro 5  
5.9 l/100 km  
138 g/km

\* Velocità raggiungibile in pista

MY 23 - 19/05/23