



# SUPERVELOCE S



DEDICATED KIT SUPERVELOCE S

## MOTORE

Tipo  
Distribuzione

Cilindrata totale  
Rapporto di compressione  
Avviamento  
Alesaggio per corsa  
Potenza max. a giri/min (all'albero)

Coppia massima giri/min  
Raffreddamento  
Accensione - Iniezione

Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole  
Doppio albero a camme in testa, con tenditore meccanico e bicchierini DLC  
798 cm<sup>3</sup>  
13,3:1  
Elettrico  
79 mm x 54,3 mm  
108 kW (147 CV) a 13.000 giri/min  
112,5 kW (153 CV) a 13.250 giri/min\*  
88 Nm (8,98 kgm) a 10.100 giri/min  
A liquido e olio con radiatori separati  
Sistema integrato di accensione-iniezione MVICS 2.1 (Motor & Vehicle Integrated Control System) con sei iniettori. Centralina di controllo motore Eldor Nemo 2.1; corpo farfallato diametro 50 mm full ride by wire Mikuni; bobine pencil-coil dotate di tecnologia "ion-sensing", controllo della detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe. Traction Control ad 8 livelli di intervento e controllo d'impennata con piattaforma inerziale

Sistema cambio elettronico  
Frizione

MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down)  
Multidisco in bagno d'olio con dispositivo antisaltellamento meccanico

Cambio velocità

Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa  
22/41

Rapporti primaria  
Rapporti cambio

Prima velocità 13/37  
Seconda velocità 16/34  
Terza velocità 18/32  
Quarta velocità 19/30  
Quinta velocità 21/30  
Sesta velocità 22/29

Rapporto finale di trasmissione 17/43

## IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto 12 V  
Alternatore 350 W a 5.000 giri/min  
Batteria 12 V - 8,6 Ah

## DIMENSIONI E PESO

Interasse 1.380 mm  
Lunghezza totale 2.015 mm  
Larghezza max. 760 mm  
Altezza sella 830 mm  
Altezza min. da terra 120 mm  
Avancorsa 99 mm  
Massa in ordine di marcia (senza carburante) 197,5 kg - 189,5 kg\*  
Capacità serbatoio carburante 16,5 l

## PRESTAZIONI

Velocità max.\*\* 240,0 km/h  
Accelerazione\*\* 0-100 km/h in 3.05 s 0-200 km/h in 9.00 s

## TELAIO

Tipo Tubolare a traliccio in acciaio ALS  
Materiale piastre fulcro forcellone Lega di alluminio

## SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipo Forcella Marzocchi oleodinamica a steli rovesciati con trattamento TIN e con sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione, in compressione e del precarico molla

Ø Steli 43 mm  
Escursione ruota 125 mm

## SOSPENSIONE POSTERIORE

Tipo Progressiva, monoammortizzatore Sachs regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla  
Lega di alluminio 130 mm

## FRENI

Anteriore A doppio disco flottante (Ø 320 mm) con fascia frenante e flangia in acciaio  
Pinza freno anteriore Radiale Brembo Stylema monoblocco a 4 pistoncini (Ø 30 mm)

Posteriore A disco in acciaio (Ø 220 mm)  
Pinza freno posteriore Brembo a 2 pistoncini (Ø 34 mm)

Sistema ABS Continental MK100 con RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) e con funzione cornering

## CERCHI

Anteriore: Materiale / dimensioni A raggi in lega di alluminio 3,50" x 17"  
Posteriore: Materiale / dimensioni A raggi in lega di alluminio 5,50" x 17"

## PNEUMATICI

Anteriore 120/70 - ZR 17 M/C (58 W)  
Posteriore 180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

## CARROZZERIA

Materiale Termoplastici - Sottocarena in alluminio

## CONTENUTI

Componenti in titanio Valvole aspirazione e valvole scarico

Contenuti esclusivi

Cruscotto TFT 5.5" con display a colori - Cruise control - Launch control - FLC (Front Lift Control) - Collegamento Bluetooth - Sensore GPS MV Ride App per mirroring indicazioni di navigazione, setup elettronico di motore e veicolo  
Tappo carburante (con cinghia in cuoio) - Sella pilota e passeggero in Alcantara - Cerchi a raggi - Antifurto Mobisat con geolocalizzazione

## DEDICATED KIT\*

Silenziatore Arrow a "3 vie" con centralina dedicata - Copricodino sella passeggero

## OPTIONAL

Visita il nostro sito per conoscere tutta la gamma delle parti speciali disponibili

## EMISSIONI

Norma ambientale Euro 5  
Consumo carburante combinato 6.1 l/100 km  
Emissioni di CO<sub>2</sub> 139 g/km



ARGENTO IRIDUM/  
ORO OPACO



NERO CARBON METALLIZZATO/  
NERO CARBON METALLIZZATO OPACO/  
ORO OPACO



SOLO BENZINA SENZA PIOMBO  
ETANOLO FINO AL 10% DI VOLUME

\* Versione Dedicated Kit con scarico Arrow e mappa dedicata

\*\* Velocità raggiungibile in pista