



SUPERVELOCE 98 EDIZIONE LIMITATA

MOTORE

Tipo
Distribuzione

Cilindrata totale
Rapporto di compressione
Avviamento
Alesaggio per corsa
Potenza max. a giri/min (all'albero)

Coppia massima giri/min

Raffreddamento
Accensione - Iniezione

Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole
Doppio albero a camme in testa, con tenditore meccanico e bicchierini DLC
798 cm³
13,3:1
Elettrico
79 mm x 54,3 mm
108 kW (147 CV) a 13.000 giri/min
112,5 kW (153 CV) a 13.250 giri/min*
88 Nm (8,98 kgm) a 10.100 giri/min

A liquido e olio con radiatori separati
Sistema integrato di accensione-iniezione MVICS 2.1 (Motor & Vehicle Integrated Control System) con sei iniettori. Centralina di controllo motore Eldor Nemo 2.1; corpo farfallato diametro 50 mm full ride by wire Mikuni; bobine pencil-coil dotate di tecnologia "ion-sensing", controllo della detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe. Traction Control ad 8 livelli di intervento e controllo d'impennata con piattaforma inerziale

Sistema cambio elettronico

Frizione

Cambio velocità

Rapporti primaria
Rapporti cambio

Prima velocità 13/37
Seconda velocità 16/34
Terza velocità 18/32
Quarta velocità 19/30
Quinta velocità 21/30
Sesta velocità 22/29

Rapporto finale di trasmissione 17/43

MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down)
Multidisco in bagno d'olio con dispositivo antisaltellamento meccanico
Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa
22/41

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione impianto 12 V
Alternatore 350 W a 5.000 giri/min
Batteria 12 V - 8,6 Ah

DIMENSIONI E PESO

Interasse 1.380 mm
Lunghezza totale 2.015 mm
Larghezza max. 760 mm
Altezza sella 830 mm
Altezza min. da terra 120 mm
Avancorsa 99 mm
Massa in ordine di marcia (senza carburante) 197,5 kg - 189,5 kg*
Capacità serbatoio carburante 16,5 l

PRESTAZIONI

Velocità max.** 240,0 km/h
Accelerazione** 0-100 km/h in 3.05 s 0-200 km/h in 9.00 s

TELAIO

Tipo
Materiale piastre fulcro forcellone

Tubolare a traliccio in acciaio ALS
Lega di alluminio

SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipo

Ø Steli
Escursione ruota

Forcella Marzocchi oleodinamica a steli rovesciati con trattamento TIN e con sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione, in compressione e del precarico molla
43 mm
125 mm

SOSPENSIONE POSTERIORE

Tipo

Materiale forcellone monobraccio
Escursione ruota

Progressiva, monoammortizzatore Sachs regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla
Lega di alluminio
130 mm

FRENI

Anteriore

Pinza freno anteriore

Posteriore
Pinza freno posteriore

A doppio disco flottante (Ø 320 mm) con fascia frenante e flangia in acciaio
Radiale Brembo Stylema monoblocco a 4 pistoncini (Ø 30 mm)
A disco in acciaio (Ø 220 mm)
Brembo a 2 pistoncini (Ø 34 mm)

Sistema ABS

Continental MK100 con RLM (Rear Wheel Lift-up Mitigation) e con funzione cornering

CERCHI

Anteriore: Materiale / dimensioni
Posteriore: Materiale / dimensioni

A raggi in lega di alluminio 3,50" x 17"
A raggi in lega di alluminio 5,50" x 17"

PNEUMATICI

Anteriore 120/70 - ZR 17 M/C (58 W)
Posteriore 180/55 - ZR 17 M/C (73 W)

CARROZZERIA

Materiali

Termoplastici - Sottocarena in alluminio

CONTENUTI

Componenti in titanio
Contenuti esclusivi

Valvole aspirazione e valvole scarico
Cruscotto TFT 5.5" con display a colori - Cruise control - Launch control - FLC (Front Lift Control) - Collegamento Bluetooth - Sensore GPS
MV Ride App per mirroring indicazioni di navigazione, setup elettronico di motore e veicolo
Tappo carburante (con cinghia in cuoio) - Sella pilota e passeggero in Alcantara - Cerchi a raggi - Antifurto Mobisat con geolocalizzazione

DEDICATED KIT*

Box Racing Kit: Scarico Arrow "3 vie"
Centralina dedicata - Coprisella passeggero
Telo coprimoto - Certificato di origine
Edizione limitata

OPTIONAL

Visita il nostro sito per conoscere tutta la gamma delle parti speciali disponibili

EMISSIONI

Norma ambientale Euro 5
Consumo carburante combinato 6.1 l/100 km
Emissioni di CO₂ 139 g/km



CERTIFICATO DI AUTENTICITA' + BOX DEDICATED KIT



ROSSO VERGHERA/
ARGENTO AGO



CON DEDICATED KIT*



SOLO BENZINA SENZA PIOMBO
ETANOLICO FINO AL 10% DI VOLUME

* Versione Dedicated Kit con scarico Arrow e mappa dedicata

** Velocità raggiungibile in pista